



MCA CRAM, S.L.

Pol. Ind. Matabosch - Avda. del Ter, 186
Ap. Corr. 185 - 08570 TORELLÓ
Telf. 93 859 40 86 - Fax 93 859 40 87
e-mail: info@mcacram.com
www.mcacram.com

AGRAFADORA MOTORIZADA

Las máquinas son adecuadas para cerrar agrafados tanto interna como externamente, con movimientos rápidos se consigue un trabajo perfecto. El rodillo prensador se mueve girando la palanca en una posición muy ventajosa para el operario. El acoplamiento al moto reductor se realiza por medio de una cardan accionada a través del pedal con paro de emergencia de botón en la parte superior. Los equipos tienen la maniobra eléctrica de baja tensión. Máquinas muy robustas con el acero adecuado tanto para el tratamiento estándar para los artesanos

EQUIPO ESTÁNDAR: 2 Rulinas para agrafado externo de 10 x 0.6 y 12 x 0.8 mm.



Modelo	1020-M	1250-MB	1520-MC	2020-MD
Longitud útil (mm)	1020	1250	1520	2020
Diámetro mandrino (mm)	75	85	105	105
Potencia motor (Kw)	0,5 - 0,8	0,5 - 0,8	0,5 - 0,8	0,5 - 0,8
Velocidad (m/min)	9 - 4	9 - 4	9 - 4	9 - 4
Altura trabajo (mm)	900	900	900	900
Espesor chapa (mm)	1	0.8	0.8	0.8
Peso (Kg)	390	460	600	780

STILCRAM

www.mcacram.com